ADEGROUT TRAFFIC

ADEGROUT TRAFFIC

25 kg

SACCO IN POLIETILENE
OTTIMA PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ

EN 1504-3 R4-CC | RAPIDO | HEAVY TRAFFIC | HEAVY TRAFFIC

ADESITAL | ADESIVI E SISTEMI PER COSTRUIRE | www.adesital.it

ADESITAL S.p.A. con socio unico
Via XX Settembre, 12/14 - 41042 Ubersetto di Fiorano (MO) - Italy
Tel +39 0536 927511 - Fax +39 0536 843527

11/16

ADESITAL

ADEGROUT TRAFFIC

ADEGROUT TRAFFIC è un prodotto specifico per il ripristino di pavimentazioni industriali fortemente degradate. Le elevate prestazioni del prodotto lo rendono ideale nell'utilizzo su superfici orizzontali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche.
A PROVA DI MULETTO!

SOLIDO RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

ADEGROUT TRAFFIC sviluppa una elevata resistenza meccanica idonea per il ripristino di pavimentazioni industriali fortemente sollecitate.

VELOCITÀ DI INTERVENTO

ADEGROUT TRAFFIC è a presa rapida, consente una veloce messa in esercizio delle superfici ripristinate. In poco tempo è possibile transitare con carrelli elevatori e mezzi pesanti.

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

L'elevata fluidità di ADEGROUT TRAFFIC permette una facile livellatura della pavimentazione ripristinata.

FISSAGGIO DI POZZETTI E ARREDI URBANI

ADEGROUT TRAFFIC è stato studiato per garantire ottime prestazioni nel fissaggio di pozzetti stradali ed arredi urbani. La consistenza del prodotto consente l'installazione per colatura.

CICLO APPLICATIVO

Come ripristinare una pavimentazione industriale degradata con ADEGROUT TRAFFIC

1 Pavimentazione industriale danneggiata che richiede un rapido ripristino ad alta resistenza.

2 Asportazione meccanica del calcestruzzo degradato, oli, cere e tutto ciò che può compromettere l'adesione del prodotto. Eseguire tali operazioni fino a raggiungere il sottofondo sano e con una superficie scabra.

3 Accurata asportazione dei materiali di risulta, aspirazione della polvere e dei residui. È importante operare su un sottofondo sano e perfettamente preparato, privo di contaminanti e materiali provenienti da precedenti lavorazioni.

4 Bagnatura a saturazione del sottofondo ed eliminazione dell'eventuale acqua ristagnante in eccesso.

5 Applicazione per colatura di ADEGROUT TRAFFIC nella zona da ripristinare facendo attenzione a non inglobare aria nell'impasto.

6 Le elevate prestazioni di ADEGROUT TRAFFIC e la rapidità di presa del prodotto permettono veloci interventi su pavimentazioni fortemente sollecitate.